



1. パネル側カラーを走行棒側パネル受けカラーの上に乗せる。
 2. パネル止めピンを上から落としこむ。
- 1パネル：左右6カ所

掛 金 部




中央走行棒 内側


側 内
現場側
↑
↓
側 外
道路側



梁、走行棒、吊車 関連図




メッシュ部詳細





基礎及びアンカーボルト

敷設時の注意事項



1. アンカーボルトの出はGLより60~70mmとすること。
80mmでパネル下に干渉します。
2. 左右のパネルに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なること。



側 面 図

正 面 図

部 品 部 材 表

NO.	品名	仕様	数量	備 考
1	柱	□100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁	□100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付パネル
3	ハンガーレール	3号	6	プレス
4-1	走行棒	中 間	7	落し錠
4-2	走行棒	中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒	中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒	側	10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

パネルゲート

パネル形状
エピソード
タイプ

AP1-63 型 主仕様表

間 口	柱 内内	6300 mm
	柱（基礎）芯芯	6400
	開放時有効寸法	約 5760
高 さ	全 高 さ	4855
	梁 上	4512
	ハンガーレール下	4355

A P 型 パ ネ ル 部 ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金
	パ ネ ル 部	材 質	ポリプロピレン
		色 調	ホワイト
		高 さ	3000
		巾	1スパン 900
		厚 み	メッシュ部 格子型 6 グラインド部 中空型 6
ル	種 類	形 状	AP 1 型
	厚 度		上部 1M メッシュパネル 下部 2M グラインドパネル

基礎部	アンカーボルト	3/4x600L 4本 x 2 L型
	ベースプレート	PL 500x500x12t 2

型式はパネル形状、タイプ（間口）で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT: 3RD. ANGLE PROJECTION SCALE: 1/60 DATE:	USER	殿		
APPROVED:				
CHECKED:	TITLE	パネルゲート パネル形状 エピソード タイプ AP1-63 型 全体図		
DESIGNED:				
DRAWN:	TIPE			
	DWG. NO.	AP1-63-0		